Reducer *Polyamide*

Material:
- Polyamide
- Glass fiber reinforced

Characteristics:
- PG Thread
- Metric Thread

Temperature Range
-40 to 100°C (-40 to 212°F)

External thread	Internal thread	SW mm	Thread length mm	Cat. No. Light Grey	Std. Pk.
PG 1	**PG 2**				
Type A					
PG 9	PG 7	19	8	**7005301**	100
PG 11	PG 9	22	8	**7005303**	100
PG 13.5	PG 11	24	9	**7005306**	100
PG 16	PG 13.5	27	10	**7005309**	100
Type B					
PG 11	PG 7	22	8	**7005302**	100
PG 13.5	PG 7	24	9	**7005304**	100
PG 13.5	PG 9	24	9	**7005305**	100
PG 16	PG 9	27	10	**7005307**	100
PG 16	PG 11	27	10	**7005308**	100
PG 21	PG 11	32	11	**7005310**	100
PG 21	PG 13.5	32	11	**7005311**	100
PG 21	PG 16	32	11	**7005312**	100
PG 29	PG 13.5	40	11	**7005313**	50
PG 29	PG 16	40	11	**7005314**	50
PG 29	PG 21	40	11	**7005315**	50
PG 36	PG 16	50	13	**7005316**	50
PG 36	PG 21	50	13	**7005317**	50
PG 36	PG 29	50	18	**7005318**	50
PG 42	PG 21	55	18	**7005319**	25
PG 42	PG 29	55	18	**7005320**	25
PG 42	PG 36	55	18	**7005321**	25
PG 48	PG 29	60	18	**7005322**	25
PG 48	PG 36	60	14	**7005323**	25
PG 48	PG 42	60	17	**7005324**	25



Type B



Type A

External thread	Internal thread	SW mm	Thread length mm	Cat. No. Light Grey	Std. Pk.
Metric 1	**Metric 2**				
M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	20	8	**7008516**	50
M 20 x 1.5	M 12 x 1.5	24	8	**7008519**	50
M 20 x 1.5	M 16 x 1.5	24	9	**7008520**	50
M 25 x 1.5	M 12 x 1.5	29	8	**7008523**	50
M 25 x 1.5	M 16 x 1.5	29	8	**7008524**	50
M 25 x 1.5	M 20 x 1.5	30	10	**7008525**	20
M 32 x 1.5	M 16 x 1.5	36	10	**7008530**	50
M 32 x 1.5	M 20 x 1.5	36	10	**7008531**	50
M 32 x 1.5	M 25 x 1.5	36	11	**7008532**	20
M 40 x 1.5	M 20 x 1.5	46	10	**7008538**	50
M 40 x 1.5	M 25 x 1.5	46	10	**7008539**	20
M 40 x 1.5	M 32 x 1.5	44	12	**7008540**	20
M 50 x 1.5	M 25 x 1.5	55	12	**7008548**	20
M 50 x 1.5	M 32 x 1.5	55	12	**7008549**	20
M 50 x 1.5	M 40 x 1.5	55	13	**7008550**	10
M 63 x 1.5	M 32 x 1.5	68	12	**7008561**	20
M 63 x 1.5	M 40 x 1.5	68	12	**7008562**	20
M 63 x 1.5	M 50 x 1.5	70	15	**7008563**	5

