Junior-Timer Kontakte (Fortsetzung)

Junior-Timer Contacts (continued)

Junior-Timer Kontakte / Junior-Timer Contacts

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range (mm²)	Isolierungsdurchmesser (mm) Insulation Diameter (mm) FLK	FLR	Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Handzange* Hand Tool*
0,12–0,25	0,9–1,4	–	CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	926755-1	926756-1	–
0,20–0,50	–	1,2–1,6	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927871-1	927872-1	–
			CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927871-2	927872-2	–
			CuZn	vorversilbert/*pre-silver plated*	927871-4	927872-4	–
> 0,50–1,00 für Einzel- und Doppelanschlag/ *for Single and Double Feed*	–	1,4–2,1	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927845-1	927846-1	825590-1
			CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927845-2	927846-2	
			CuZn	vorversilbert/*pre-silver plated*	927845-4	927846-4	
	2,0–2,7	–	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927863-1	927864-1	
			CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927863-2	927864-2	
			CuZn	vorversilbert/*pre-silver plated*	927863-4	927864-4	
0,50–1,50	2,0–3,0	–	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	925590-1	925596-1	825590-1
			CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	925590-2	925596-2	
			CuSn	blank/*plain*	925590-5	–	
			CuNiZn	blank/*plain*	1-925590-0	–	
1,00–2,50	2,4–3,7	–	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	925595-1	925597-1	825590-1
			CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	925595-2	925597-2	
> 1,00–2,50 für Einzel- und Doppelanschlag/ *for Single and Double Feed*	–	2,2–3,0	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927856-1	927857-1	825590-1
			CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927856-2	927857-2	
			CuZn	vorversilbert/*pre-silver plated*	927856-4	927857-4	
	2,7–3,7	–	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927877-1	927878-1	
			CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927877-2	927878-2	
			CuZn	vorversilbert/*pre-silver plated*	927877-4	927878-4	–

Junior-Timer Kontakte – modifizierte Kontaktfedern (angeschrägt) – / Junior-Timer Contacts – Modified Cantilever Springs (Chamfered) –

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range (mm²)	Isolierungsdurchmesser (mm) Insulation Diameter (mm) FLK	FLR	Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Handzange* Hand Tool*
0,50–1,50	2,3–3,3	–	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927966-1	–	825590-1

Junior-Timer Kontakte – Sonderausführungen / Öffnungsmaß 0,3 mm – / Junior-Timer Contacts – Special Versions / Gap Size 0.3 mm –

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range (mm²)	Isolierungsdurchmesser (mm) Insulation Diameter (mm) FLK	FLR	Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Handzange* Hand Tool*
0,12–0,25	0,9–1,4	–	CuSn	selektiv vergoldet/*selective gold plated*	926755-2	926756-2	–
			CuSn	blank/*plain*	926755-3	–	
0,50–1,50	2,3–3,3	–	CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	925871-1	925871-2	825590-1
			CuSn	vernickelt/selektiv vergoldet *nickel plated/selective gold plated*	925871-3	925871-4	
			CuSn	blank/*plain*	925871-5	–	
			CuSn	vernickelt/selektiv versilbert *nickel plated/selective silver plated*	925871-6	925871-7	
	2,3–3,3	–	CuSn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	927973-1	927973-2	825590-1
			CuSn	vorverzinnt, mit Kontaktgleitmittel *pre-tin plated, with Lubricant*	927973-3	927973-4	

Junior-Timer Kontakte – Sonderausführungen / Öffnungsmaß 0,5 mm – / Junior-Timer Contacts – Special Versions / Gap Size 0.5 mm –

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range (mm²)	Isolierungsdurchmesser (mm) Insulation Diameter (mm) FLK	FLR	Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Handzange* Hand Tool*
0,50–1,50	2,3–3,3	–	CuSn	blank/*plain*	925620-1	–	825590-1
			CuSn	vernickelt/selektiv vergoldet *nickel plated/selective gold plated*	925620-2	925622-2	
1,00–2,50	3,0–4,3	–	CuSn	blank/*plain*	925621-1	–	825590-1
			CuSn	vernickelt/selektiv vergoldet *nickel plated/selective gold plated*	925621-2	925623-2	

* Weitere Verarbeitungswerkzeuge siehe Seiten 10-72 und 10-73
Weitere Oberflächen auf Anfrage
Ausdrückwerkzeug: Best.-Nr. **725864-1**

* *Additional Tooling see pages 10-72 and 10-73*
Other Finishes on request
Extraction Tool: *Part No.* ***725864-1***

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.