PAC-UNIV-D9F-F-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar to illustration

General ordering data

Version	Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYCY, 7,8 ± 1 mm
Order No.	1350470010
Type	PAC-UNIV-D9F-F-1M
GTIN (EAN)	4032248159963
Qty.	1 pc(s).

PAC-UNIV-D9F-F-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions and weights

Net weight	139 g

Temperatures

Storage temperature	-10...60 °C	Operating temperature	-10...50

General Data

Cable	Cable LiYCY	Cable length	1
Connector PLC side	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²)	Interface connector	SUB-D FEMALE 9P
Material	PVC	Number of poles, min.	9-pole
Outer diameter	7,8 ± 1 mm	Suitable for	Analogue signals
Wire cross-section	0.25 mm²		

Electrical Data

Capacity wire / shield	300 pF/m	Capacity wire / wires	300 pF/m
Operating voltage	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Permissible current strength per path, max.	1 A
Rated voltage	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Resistance	≤ 80 mΩ/m
Total current, max.	3 A		

Classifications

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	/
RoHS Compliance Status	Compliant

Approvals

ROHS	Conform

Downloads

User Documentation	Colours chart
Catalogues	Catalogues in PDF-format
Brochures	